



	Guías: 2,5 m *Guide: 2,5 m*	…as: 5 m, 6 m *…ide: 5 m, 6 m*
Longitud de Corte de Guí *Lunghezza di Taglio di Guida S*		
		…mo 2 por guía
Motor *Motore*	Mínimo 50 Nm* (GM-50 Cod.60050006) (Argos-50 Cod.60050105) *Minimo 50 Nm** *(GM-50 Cod.60050006)* *(Argos-50 Cod.60050105)*	…no 120 Nm* …0 Cod.60050011) …no 120 Nm* …0 Cod.60050011)
Eje *Tubo*	Eje Ø 85 (Cod. Gaviota: 80030050, *Tubo Ø 85 x* *(Cod. Gaviota: 80030050, 80*	…c: 6B4.3485/L) *…m* *…baс: 6B4.3485/L)*
Casquillo *Calotte*	(Cod. G *(Cod. G*	
…Motor-Eje Ad…	Adaptador para eje Ø 85 - ojiva y motor serie 50 (Cod. Gaviota: 60070054) (Cod. Simbac: 6C4.60470T) *…ptador tubo Ø 85 - ogiva e motore …*	…r serie 60 …C4.60470) *…re serie 60* *…C4.60470)*
V… Str…	Máximo 1 m / Mínimo 12 cm *Massimo 1 m / Minimo 12 cm*	
Vo… Strapi…	Máximo 75 cm *Massimo 75 cm*	
Voladi… Strapiom…	Máximo 1 m *Massimo 1 m*	
Incli… Inclin…	…linaciones menores, la lona debe tener agujeros de dr… *…one menori, il tessuto deve essere provisto di fori di d…*	

* …r mínimo indicado …más guías, aumentar proporcionalmente el par motor.
* …lo mínimo adeguato …, aumentare proporcionalmente il paio motori.



Gaviota Simbac
TENDE E TAPPARELLE INTELLIGENTI

GAVIOTA SIMBAC, S.L.
Autovía de Levante, Km. 43 · 03630 SAX (Alicante) ESPAÑA / SPAIN
Tel. +34 965 474 200 · Fax +34 965 475 660
International Dept.: +34 966 968 276 · Fax +34 966 968 075
comercial@gaviotasimbac.com · export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

SIMBAC, S.p.A.
Via delle Industrie, 15 - 20050 MEZZAGO (Milano) - ITALIA / ITALY
Tel. (+39) 039 60771 / Fax (+39) 6077.500/588
www.simbac.com

Más información en: / *Per altra informazione:*

REF: 6273-88 - GAVIOTA SIMBAC, S.L. - JUNIO 2010 © COPYRIGHT RESERVED

Veranda EOS

Cofre / Sistema Cassonetto

Gaviota Simbac
TOLDOS Y PERSIANAS INTELIGENTES

Veranda EOS

Sistema Cofre / Sistema Cassonetto

- Gran superficie de lona: hasta 5,00 m x 6,00 m y 6,00 m x 4,00 m (línea x salida).
- Sistema de tensión ya montado y precargado, para no tener que manipular cable, cinta o cordón alguno, ni andar tensando muelles.
- Con solo 5 tamaños de guías se cubre cualquier salida entre 1,6 m y 6 m.
- Cambio de lona sin desmontar las guías ni extraer el cajón (basta desatornillar el registro superior).
- Las tapas van lacadas en el mismo color que el resto.
- Gran duración y resistencia de todos los elementos. Homologado Clase-2 a viento en cualquier tamaño.
- Canales de drenaje para que el agua sólo salga por los extremos del cofre tanto en abierto como en cerrado, no a todo lo largo del cofre.
- Funcionamiento silencioso.
- Combinándolo con la Palillería ZEN se logran múltiples posibilidades de instalación: sobre-techo, pared-portería, entre 2 paredes, entre 3 paredes, sobre 4 ó 6 patas a una ó a dos aguas, etc.

sopra-tetto, parete - pa
inferiori, a una pendenza o due pendenze, ecc.